




Energy Seal Coatings

800-587-3758

Realize your roof's full potential



Resolving leaks

Effectively isolate and repair those annoying leaks.



Managing downtime

Reduce workplace disruption by avoiding costly tear downs and replacements.



Maximizing comfort

Read about reflective roof coatings and how it can work for you.



Saving money

See how quick application, easy maintenance and heat reflectivity saves you money.

Découvrez toutes les potentialités de votre toit....

Qu'est ce que c'est que les enduits élastomères?

Les enduits élastomères sont des membranes protectrices « caoutchoutiques » liquides et adhésifs. Ces enduits peuvent être utilisés comme partie d'un toit ou d'un système mural au cours de la phase de construction, dans le cadre de la réhabilitation thermique, ou comme une application d'entretien. Par ailleurs, ils sont si versatiles qu'ils peuvent quasiment être utilisés sur tout substrat propre, sec, et mécaniquement adapté, notamment les toits multicouches, les toits bitumes modifiés, les plis uniques, les métaux, l'asphalte, la mousse ou le béton polyuréthane, etc.

•Éconergétique:

Les enduits d'étanchéité thermique sont conçus pour renvoyer jusqu'à 90% de chaleur produite par le soleil. Cette réduction en charge de refroidissement sur un toit se traduit en termes d'économie au niveau de la climatisation. Cette réduction prolongera également de manière considérable la vie d'un toit en réduisant son expansion et sa contraction (cycle thermique), qui est une cause d'échec du toit et de l'isolement.

• Résistant aux intempéries:

Utilisés correctement, les enduits d'étanchéité thermique érigeront une barrière d'eau protectrice sur le toit ou sur le mur. Nos enduits élastomères sont conçus pour fonctionner dans l'intervalle compris entre -30°F et 180°F. En raison de leur durabilité, nos enduits résistent à la neige, à la glace, aux pluies torrentielles, au sable poudreux et à l'embrun salé.

•Facile d'utilisation:

Tout le travail de revêtement de la toiture peut être effectué avec un installateur. Aucun équipement ou matériel lourd à mettre sur le toit. Rien ne doit être cloué, vissé, touché, collé, ou coupé ; ce qui réduit de manière significative le temps d'application.

• Entretien économique:

Une fois appliqué, il n'existe plus de métal ni de rouille exposée, de revêtement multicouche à dessécher, d'agrafures à éliminer ou de membrane unicouche à désintégrer. Lorsque l'entretien s'impose, les enduits d'étanchéité thermique peuvent facilement être appliqués de nouveau à la fin de la réparation.

Pensez aux avantages suivants:

- 50% du coût de remplacement d'un toit
- Garantie de fabrication incluse
- Réduit les coûts énergétiques
- Répare les fuites de toit
- Dysfonctionnement minimal
- Long Term Solution
- Entretien économique

Une fois appliqué, il n'existe plus de métal ni de rouille exposée, de revêtement multicouche à dessécher, d'agrafures à éliminer ou de membrane unicouche à désintégrer. Lorsque l'entretien s'impose, les enduits d'étanchéité thermique peuvent facilement être appliqués de nouveau à la fin de la réparation.

information@energy-seal.com

[Cliquez ici pour entrer.](#)

Corporate Headquarters

Advanced Coating Systems, Inc.

645 Molly Ln Ste 130

Woodstock, GA 30189

United States

Toll Free: +1 678 445-0040

Fax: +1 678-445-0399